

コンプレッサ用
ホース巻き取りドラム

まちの未来、くらしの未来。

AIRMAN®

進化したドラム。
あらゆるシーンを
かえてゆく!!

……ホース巻き取りドラム……

レン太郎

スイング式

着脱式

特許5件申請済



HOKUETSU INDUSTRIES CO., LTD.

<http://www.airman.co.jp>

レン太郎

省スペースと省力化を徹底的に追求。究極のドラムは、今までの問題を解決します。

レンタルのメリット

- ・適正なレンタル料がいただけます。
- ・コンプレッサの段積みができ、スペースの有効利用ができます。
- ・ホース専用棚等が必要なく、効率的なスペース活用ができます。
- ・貸出、返却時の持ち運びが不要。ホースの巻直し等の作業も不要。

ご使用時のメリット

- ・ホースの引出し巻取が簡単にでき、作業がラク。
- ・現場移動時、後片付けがスピーディにできます。

ドラム&ホースの特長

- ・レン太郎ホースはヒビ割れ・油・摩耗・寒さに強く、耐久性がアップしました。
- ・ドラムに巻くことによりホースのよじれ、折れ等の傷みが少なく、長く使用できます。
- ・ドラム本体のフレーム強度アップ、樹脂化によるサビ防止などで耐久性がアップしました。
- ・社名・管理ナンバーを入れることで、管理が容易になります。また社名入りで紛失防止に役立ちます。



※ カuttingシートで名入れが出来ます。

■ 適合ドラム選定表セット規格（下記コンプレッサ以外の搭載については、最寄りの販売店までお問い合わせください。）

※ 圧力/kgf/cm²≒0.1MPaで算出。

タイプ	ドラム 搭載方法	ドラム型式	部品番号	仕様 (ドラムタイプ)	装着機種	セット内容	ホース サイズ	使用 圧力	ホース 長さ	セット 重量	梱包 個数
							mm	MPa (kgf/cm ²)	m	kg	個口
スイング式	<ul style="list-style-type: none"> ・スイング式はコンプレッサの段積みOK 	20SR-5S3	90001-01114	20m×1連	PDS55S -5B2	レン太郎NRN型 (左巻) 1台 架台 (スイング式) 1台 補助ホース0.6m 1本	19×27.5	1.0 (0~10)	20	24	1
		30SR-5S3	90001-01116	30m×1連		20			28	1	
		20SR-5S2	90001-01111	20m×1連	PDS75S -5B2	レン太郎NRN型 (右巻) 1台 架台 (スイング式) 1台 補助ホース0.9m 1本			20	28	1
		30SR-5S2	90001-01112	30m×1連		PDS75SC-5B2			20	32	1
		20WR-5S2	90001-01113	20m×2連	PDS100S-5B2	レン太郎NRN型 (右巻) 1台 " (左巻) 1台 架台 (スイング式) 2台 補助ホース0.9m 2本			20	52	2
		30WR-5S2	90001-01115	30m×2連		PDS100SC-5B2			30	60	2
		20SR-5S2	90001-01111	20m×1連	PDS175S -5B2	レン太郎NRN型 (右巻) 1台 架台 (スイング式) 1台 補助ホース0.9m 1本			20	24	1
		30SR-5S2	90001-01112	30m×1連		20			28	1	
		20WR-5S4	90001-01150	20m×2連	PDS175SC-5B2	レン太郎NRN型 (右巻) 1台 " (左巻) 1台 架台 (スイング式) 2台 補助ホース0.9m 2本 45°エルボ・ニップル 1個			20	48	3
		30WR-5S4	90001-01151	30m×2連		30			56	3	
		20SR-5S5	90001-01170	20m×1連	PDS130S -5B2	レン太郎NRN型 (右巻) 1台 架台 (スイング式) 1台 補助ホース0.9m 1本			20	24	1
		30SR-5S5	90001-01171	30m×1連		30			28	1	
		20WR-5S6	90001-01172	20m×2連	PDS130SC-5B2	レン太郎NRN型 (右巻) 1台 " (左巻) 1台 架台 (スイング式) 2台 補助ホース0.9m 2本 90°エルボ・ニップル 1個			20	48	2
		30WR-5S6	90001-01173	30m×2連		30			56	2	
着脱式	<ul style="list-style-type: none"> ・着脱式はドラムをはずしてコンプレッサの段積みOK ・ドラムは段積みで保管 	20SR-5F	90001-01023	20m×1連	PDS75S -5B2	レン太郎NRC型 (右巻) 1台	19×27.5	1.0 (0~10)	20	19	2
		30SR-5F	90001-01024	30m×1連	PDS75SC-5B2	架台 (着脱式) 1台			30	24	2
		50SR-5F	90001-01025	50m×1連	PDS100S-5B2	補助ホース0.9m 1本			50	32	2
		20WR-5F	90001-01026	20m×2連	PDS130S -5B2	レン太郎NRC型 (右巻) 1台 " (左巻) 1台			20	38	3
		30WR-5F	90001-01027	30m×2連		PDS130SC-5B2			30	48	3
		50WR-5F	90001-01028	50m×2連	PDS175S -5B2	架台 (着脱式) 2台 補助ホース0.9m 2本			50	64	3
別置き式	<ul style="list-style-type: none"> ・別置き式はコンプレッサとつないで使用 ・ドラムは段積みOK 	20SB-B	90001-01041	20m×1連	別置きタイプ	レン太郎NRC型 (右巻) 1台	19×27.5	1.0 (0~10)	20	16	2
		30SB-B	90001-01042	30m×1連		補助ホース2.5m 1本			30	21	2
		50SB-B	90001-01043	50m×1連		Uフック 1個			50	29	2

AIRMANは北越工業のブランド名です。

〈 販売店 〉

- 改良のため予告なく仕様変更することがあります。
- 掲載商品の色は印刷の特性上、実物と異なる場合があります。

総販売元 **北越工業株式会社**

AIRMAN フローダイヤル
お客様技術相談室 **0120-07-6364**

製造元 **株式会社 トヨックス**